



TRITURADORAS PARA EXCAVADORA  
MULCHERS FOR EXCAVATOR  
BROYEURS POUR PELLETEUSE

THA  
THL  
THG  
THM



**TMC Cancela**<sup>®</sup>  
MULCHING SOLUTIONS

HIDRÁULICA  
HYDRAULIC  
HIDRAULIQUE






Las trituradoras hidráulicas TMC Cancela están indicadas para excavadoras de tonelaje medio-bajo. Su diseño robusto y compacto proporciona una gran estabilidad al conjunto, a la vez que un poderoso rotor realiza los trabajos de mantenimiento y triturado con suma eficacia. El uso de elementos y materiales **Strenx**® en bastidor y rotor permiten a las trituradoras posicionarse en el top de la calidad de los implementos para excavadora giratoria de medio-bajo tonelaje.

The Hydraulic Mulchers TMC are suitable for low and medium weight excavators. Its robust and compact design provides high stability to the assembly, while a powerful rotor performs high efficiency in maintenance and mulching works. The use **Strenx**® elements and materials, on both rotor and mainframe, makes that these Hydraulic Mulchers are on the top level of quality equipment for rotary excavators of low and medium weight.

Les Broyeurs Hydrauliques TMC sont indiqués pour les pelleuses d'un poids faible ou moyen. Sa conception robuste et compacte offre une grande stabilité à l'ensemble et, en même temps, son puissant rotor arrive à effectuer des travaux d'entretien et de broyage avec une très grande efficacité. L'utilisation d'éléments et de matériaux **Strenx**® dans sa conception et dans la fabrication, de son cadre et de son rotor, permettent à ces Broyeurs de se positionner au plus haut niveau qualitatif de ce type d'accessoires pour pelleuses pivotantes à faible et moyen poids.

THA




THL



	 cm/in	 mm/in TOTAL	 kg/lb Fija Fixed Fixe	 Tn	 Bar / PSI	 l / min gal / min	 mm/in MAX.					
<b>THA</b>	050 / 20	710 / 28	155 / 342			20 / 50 - 5 / 13						
	070 / 28	910 / 36	177 / 390	1,5 - 3,5	150 - 180 / 2.176-2.611	25 / 50 - 7 / 13	25 / 1	2 XPB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	090 / 35	1.110 / 44	198 / 437			30 / 50 - 8 / 13						
<b>THL</b>	090 / 35	1.100 / 43	257 / 567			30 / 90 - 8 / 24						
	100 / 39	1.200 / 47	298 / 657	3,5 - 8	180 - 210/280**/	40 / 90 - 11 / 24	45 / 2	1 EXTRA- DRIVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	120 / 47	1.400 / 55	329 / 725		2.611- 3.046/4.061**	50 / 90 - 13 / 24						
	140 / 55	1.600 / 63	361 / 796			60 / 90 - 16 / 24						
<b>THG</b>	090 / 35	1.100 / 43	376 / 829			40 / 130 - 11 / 34						
	100 / 39	1.200 / 47	405 / 893			50 / 130 - 13 / 34						
	110 / 43	1.300 / 51	436 / 961	5 - 12	180 - 210/280* /	60 / 130 - 16 / 34	80 / 3	1 EXTRA- DRIVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	120 / 47	1.400 / 55	465 / 1.025		2.611- 3.046/4.061*	70 / 130 - 18 / 34						
	140 / 55	1.600 / 63	521 / 1.149			80 / 130 - 21 / 34						
<b>THM</b>	160 / 63	1.800 / 71	586 / 1.292			90 / 130 - 24 / 34						
	130 / 51	1.620 / 64	823 / 1.814		200 -	120 / 220 - 32 / 58						
	150 / 59	1.820 / 72	925 / 2.039	12 - 25	280/380** /	150 / 220 - 40 / 58	150 / 6	6 XPB	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	180 / 71	2.120 / 83	1.027 / 2.264		2.901- 4.061/5.511**	150 / 220 - 40 / 58						
	200 / 79	2.320 / 91	1.095 / 2.414			180 / 220 - 48 / 58						

■ Serie Standard  
De série

□ Opcional  
Option  
En option



# THA

# THL

# THG

# THM

\* Presión máxima para motores de pistones de cilindrada ajustable  
 \* Maximum pressure for adjustable displacement piston motors  
 \* Pression maxima pour des moteurs à pistons à cylindrée ajustable

\*\* Presión máxima para motores de cilindrada fija de 63 cc y 80 cc  
 \*\* Max. pressure for motors with fixed displacement (63 cc and 80 cc)  
 \*\* Pression maximale pour moteurs à cylindrée fixe de 63 cc et 80 cc



**THG**



**THM**



Siempre piezas originales  
Garantía de Calidad  
Use always original parts  
Quality Assurance  
Toujours utiliser des pièces de rechange originales  
Assurance de Qualité

  
**TMC CANCELA**<sup>®</sup>  
MULCHING SOLUTIONS

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)



*Distribuidor · Reseller · Revendeur*